

スタンドシェーカー

化学、食品、医薬品、塗料、窯業などに最適。3次元動的動きで作業能率向上。

- 粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。
- 容器の着脱が簡単、迅速に出来ます。
- 容器にバルブを装着することにより取り出しが容易です。
- ほとんどの容器にも対応致します。

家庭用100Vの
電源でOK!

AC100V



DSI-30

(写真はペール缶用/DSI-30P)
●一斗缶用 DSI-30Cもあります。

(オプションで車輪付もできます)

AC100V



DSK-30 (簡易型)

(写真は一斗缶用/DSK-30C)
●ペール缶用 DSK-30Pもあります。

手動



DST-30 (手回し)

(写真は一斗缶用/DST-30C)
●ペール缶用 DST-30Pもあります。

インチング
タイマー運転
タイマー



回転速度
運転



ON
OFF

防爆仕様

防爆区域でも安心です。

エアー
防爆仕様

エアーモーター使用

DSA-30

(写真は一斗缶用/DSA-30C)
●ペール缶用 DSA-30Pもあります。



安全増し
防爆仕様

DSB-30

(写真は一斗缶用/DSB-30C)
●ペール缶用 DSB-30Pもあります。
●オプションで耐圧防爆もできます。



■「スタンドシェーカー」の主な仕様 ※単位:特記なき場合は(mm)

型 式	機長	機幅	全高	モーター	電 源
DSI-30C (P)	760	470	770	60w	AC100V
DSK-30C (P)	760	470	770	60w	AC100V
DST-30C (P)	760	470	770	手回し式	

防爆仕様例(エアー式防爆型)

DSA-30C (P) 760 460 850 エアー駆動

※空気圧力:0.64MPa

防爆仕様例(安全増し防爆型)

DSB-30C (P) 760 460 850 60w 3相200V

※特殊オーダー品も製作致します。※デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。