

ロール受け式

HL350V (縦方向胴受けタイプ)



FL350V



HLR100A (ローラーコンベアー付)



●特別仕様：横方向胴受けタイプ
(カウンターウエイト式)



横方向コア受けタイプ



ロール受けフォーク仕様



■仕様／ロール受け式リフト ※単位：特記なき場合(mm)

ローラーコンベアー付はご指示下さい。

型式	荷重	昇降方式	荷重中心	揚程	全長	全高	全幅	ロール受け寸法	前脚			前輪	後輪	1回転の揚程	自重
									外幅	内幅	長さ				
HL100V	100kg	手巻き	250	120~1250	880	1650	460	500×600	710	600	510	φ100	φ100	約90	約45kg
HL200V	200kg	手巻き	250	120~1250	880	1650	460	500×600	710	600	510	φ100	φ100	約45	約52kg
HL300V	300kg	手巻き	250	120~1200	930	1650	600	500×400	730	600	510	φ90	φ125	約21	約77kg
HL350V	350kg	手巻き	300	120~1500	980	1890	690	600×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	約21	約90kg
HL500V	500kg	手巻き	300	120~1500	1050	1900	730	600×690	790	600	535	φ90 φ150	φ200	約14	約114kg
FL100V	100kg	足踏み油圧	250	120~1250	1070	1600	710	500×600	710	600	510	φ100	φ100	—	約80kg
FL200V	200kg	足踏み油圧	250	120~1250	1070	1600	710	500×600	710	600	510	φ100	φ100	—	約90kg
FL350V	350kg	足踏み油圧	300	120~1500	1070	1600	770	600×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	—	約100kg
FL500V	500kg	足踏み油圧	300	120~1500	1070	1600	790	600×690	790	600	535	φ90 φ150	φ200	—	約115kg
LM100V	100kg	電動 (バッテリー式)	250	120~1250	900	1620	460	500×600	710	600	510	φ100	φ100	—	約67kg
LM350V	350kg	電動 (バッテリー式)	300	120~1500	980	1870	690	600×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	—	約142kg
LM500V	500kg	電動 (バッテリー式)	300	120~1500	1050	1900	730	600×690	790	600	535	φ90 φ150	φ200	—	約159kg